



[仕様]

- 1. 定格 DC12V 10~50mA  
DC24V 5~25mA
- 2. 回路 単極単投 (モーメンタリー)



- 3. 電気的性能
  - 3-1 接触抵抗 100mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC100Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 AC250Vにて1分間異常のない事
  - 3-4 寿命 定格負荷にて、1,000,000回以上
- 4. 機械的特性
  - 4-1 作動力 1.6±0.5N (160±50g)
  - 4-2 ストローク 0.25±0.1mm

- 5. 半田付けについて  
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- 6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については双方、実負荷で確認をするようにして下さい。
- 7. プリント板パターン寸法



▲	年月日			単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 5	普通寸法差 UNLESS SPECIFIED	品番	
▲	年月日			DIMENSION		SCALE 1/1	±0.3	TITLE	
▲	年月日			製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	タクトスイッチ
▲	年月日			森岡			大塚	DRAWING No.	
▲	年月日			01年05月30日	年月日	年月日	01年5月22日	図番	SDTJ-1261LEM
REV	改正年月日	訂正記事	担当	SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD.					
No	REV. DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	BY						