



取付穴寸法

品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ボディ	耐熱ABS	(黒)	1
2	カラーキャップ	ポリカーボネート		1
3	カラープレート	ABS		1
4	プランジャー	ポリアセーテル		1
5	サポーター	ABS		1
6	ナット	ABS		1
7	ウェッジ球			1
8	ランプホルター	ポリアセーテル		1
9	ランプソケット	黄銅	スズ	2
10	スプリング	ステンレス鋼		1
11	マイクロスイッチ	V型		1

[仕様]

1. 定格 DC125V0.6A, AC125V10A
 2. 耐電圧 充電部間 AC1000V 非連続
 充電部, 非充電部間AC1500Vにて1分間異常の無いこと

3. 絶縁抵抗 充電部間DC500Vにて、100MΩ以上
 4. 使用温度範囲 -20℃ ~ +80℃

5. 最大開閉頻度 機械的300回/分
 電氣的(定格使用)60回/分
 電氣的(DC12V10mA)200回/分
 6. 寿命(電氣的) 定格使用にて、100,000回以上 開閉頻度20回/分
 7. 寿命(機械的) 加圧400gにて、1,000,000回以上 開閉頻度60回/分
 8. ランプ 標準使用 DC12V又は24V 寿命5000H

9. 標準色

色	緑	赤	青	白	黄
記号	G	R	U	W	Y

10. ナット締付トルク 196~294N-cm (20~30kg-cmMAX)
 11. 動作までの押圧 約1.5~1.7N (約150~170g)

単位 m/m DIMENSION	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 1/1 SCALE	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	照光式押ボタンスイッチ
年月日	年月日	年月日	年月日	図番	OB SA-30UD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> V
SHINDEN CO., LTD.				08221 137788	