

品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ツマミ	ポリアミド	(アイボリー)	1
2	フレーム	SPCC	クロメート	1
3	モールドフレーム	ポリカーボネート		1
4	ケース	メラミンフェノール	(グレー)	1
5	端子	黄銅	Ag-F	3

[仕様]

1. 定格 AC125V10A, AC250V5A
 2. 回路 単極双投 中立OFF


3. 電気的性能
 3-1 接触抵抗 10mΩ以下
 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 3-3 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
 3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上

4. 機械的特性
 4-1 作動力 2~9.8N (200~1000g)
 5. 電取接点区分 銀, 又は銀合金

6. 半田付けについて
 半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。
 又、タンシには力を加えないように注意して下さい。

7. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については
 双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

8. 取付穴寸法 パネル有効板厚 4.0mmMAX



単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1	普通寸法差 UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	214109
DIMENSION	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	TITLE	防塵ロッカースイッチ
製図 DRAWN	年月日	年月日	年月日	DRAWING No.	SDW-110E-41IS
SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD.				図番	