



参考図面

番号	品名	材質	表面処理	個数
1	ツマミ	ポリアセタール		1
2	ケース	ポリカーボネート		1
3	カドウバネ	りん青銅	銀めっき	1
4	スプリング	ピアノ線		1
5	キバン	66ナイロン		1
6	端子	黄銅	銀めっき	2

[仕様]

- 定格 DC30V 100mA
- 回路 単極単投 (プッシュONモーメントリ)
- 電氣的性能
  - 接触抵抗 200mΩ以下
  - 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 耐電圧 AC1,000Vにて、1分間異常のないこと
  - 寿命 10,000,000回以上 (無負荷)
- 機械的特性
  - 作動力 : 0.98±0.29N (100±30gf)
  - フルストローク : 3.0±0.4 mm
  - オンストローク : 2.0±0.4 mm
- 半田付けについて
  - 半田付けは30~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。又、端子には力を加えない様に注意して下さい。
  - スイッチの内部へハンダ及びフラックスが流入しない方法で半田付けして下さい。
  - このスイッチは丸洗いはできません。
- ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については、双方、実負荷で確認をする様にして下さい。
- その他  
この製品はPATENTEDです。

▲	年月日			単位 mm	投影法 第三角法	図面尺度 2/1	一般公差 ±0.3	シリーズNo. SDK-1000-2	コ-F No. 611087
▲	年月日			製図	設計	照合	承認	品名	キースイッチ
▲	年月日			年月日	年月日	年月日	年月日		
▲	年月日							図番	SDK-1000-2
▲	年月日								
改版 No.	改版年月日	改版内容	担当承認						