



パネルカット参考寸法

番号	品名	材質	表面処理	個数
1	ハウジング	PBT	(黒)	1
2	ケース	フェノール		1
3	ボールチェーン	黄銅		1
4	ブッシング	黄銅		1
5	M10×1六角ナット	亜鉛合金	3価クロメート	1
6	リード線	AWG-18		2

[仕様]

1. 定格 AC125V 6A 250V 3A
2. 回格 単極単投
3. 電氣的性能
 - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
 - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 - 3-3 耐電圧 AC1,000Vにて1分間異常のないこと
 - 3-4 寿命 定格負荷にて、6,000回以上
4. 機械的特性

作動力 9.8 N (1,000gf)
5. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

参考図面

△	年月日			単位 mm	投影法 第三角法	図面尺度 2/1	一般公差 ±0.3	シリーズNo. _____	コ-ドNo. _____
△	年月日			製図	設計	照合	承認	品名	プルチェーンスイッチ
△	年月日			年月日	年月日	年月日	年月日		
△	年月日			年月日	年月日	年月日	年月日		
△	年月日			改版No.	改版年月日	改版内容	担当承認	図番	SDC-2
				SHINDEN CO., LTD.					