



品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ハウジング (1)	PBT	(茶)	1
2	ハウジング (2)	PBT	(茶)	1
3	フタ	フェノール樹脂積層板		1
4	カム	ポリカーボネート		1
5	ローター	メラミンフェノール		1
6	回転子	黄銅	Ag-P	1
7	セッペン	りん青銅		2
8	プル金具	SPCC	クロメート	1
9	スプリング	ピアノ線		1
10	ボールチェーン	黄銅		1
11	プッシング	快削黄銅		1
12	六角ナット	亜鉛合金		1

[仕様]

- 定格 AC125V 6A, AC250V 3A
- 回路

回路	1	2	3	L
1-3	OFF	ON	OFF	ON

- 電気的性能
 - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
 - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 - 3-3 耐電圧 AC1000Vにて1分間異常のない事
 - 3-4 寿命 定格負荷にて、6000回以上
- 機械的特性
 - 4-1 作動力 9.8N (1000g)
- 配線 AWG 18 単線
- 半田付けについて
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1 SCALE	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	810101	
DIMENSION	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	品名	プルチェーンスイッチ
SHINDEN CO., LTD.					図番	SDC-1-1